


Nr pozycji	Opis artykułu	Ilość
<p>1</p>  <p><u>Widok z zewnątrz</u></p>	<p>Brama przemysłowa segmentowa K2 I</p> <p>Art.: K2-I</p> <p>Klasa bezp. : Kolor zewn.: RAL 3000 Flame red Kolor wewn.: Biały Wymiary: 3500 x 3000 mm</p> <p>Przep. powietrza: -</p>	1

Nr pozycji	Opis artykułu	Ilość
<p>Współczynnik U 2,36</p>	<p>Brama przemysłowa segmentowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szerokość: 3500 mm, - Wysokość: 3000 mm, - Nadproże: 500 - Prowadzenie: NP - normalne - Rodzaj paneli: IM; Slick - V-profilowanie, stalowy, - Grubość panela: 40 mm , - Min. wytrzymałość sprężyn w tys. cykli: 25000 - Drzwi serwisowe: <ul style="list-style-type: none"> - Kierunek otw.: Prawe (na zewnątrz), - Wysokość prog: 90 mm (standard), - Umiejscowienie: 400 mm od prawej, - Zamek: Klamka-klamka, - Kolor ramy: Anoda, - Szerokość przejścia: 860 mm, - Szerokość w świetle drzwi serwisowych: 840 mm, - Wysokość w świetle drzwi: 2049 mm, - Uchwyt: Tak - Zamek: Nie - Umiejscowienie uchwytu/zamka: Lewa (od zewnątrz) - Rygiel ręczny: Nie - Rodzaj sterowania: Mechanizm łańcuchowy - Linka przeciwbieżna: Tak - Ilość sprężyn: 2' - Przygotowanie dla mikrowyłącznika zabezp. liny: Tak, - Typ sterowania: Brak, - Układ wzmocnień sekcji: , - Ilość dodatkowych nadajników ściennych: 0, - Kolor okuć bocznych: ocynk, - System z jednostki: Przemysł, - Zamek: Brak, - Uchwyt: Uchwyt przemysłowy czarny, - Kratka wentylacyjna: Brak , Nie, Brak, Brak, Brak, - Wodoszczelność: Klasa 0, - Odporność na obciążenie wiatrem: Klasa 1, - Opór cieplny: 2.36 (W/m2 K) , - Przepuszczalność powietrza: Klasa 1 	1